



1968 MkII

双通道电子管压缩器

中文快速使用指南

根据 Drawmer 1968 MkII 英文用户手册整理。本文用于中文用户快速理解产品定位、安装、连接、主要控制、使用提示和关键技术规格；如与英文原版资料存在差异，请以 Drawmer 英文原版说明书和官方资料为准。

适用产品	Drawmer 1968 MkII Dual Channel Vacuum Tube Compressor
文件类型	中文快速使用指南
原文版权	Drawmer Electronics Ltd.
中文整理	Drawmer 中国网站资料维护

目录

- 一、版权、保修与安全注意事项
- 二、产品介绍与主要特点
- 三、安装、供电与音频连接
- 四、前面板控制与信号流程
- 五、使用建议与典型场景
- 六、技术规格重点
- 七、故障处理与联系信息

一、版权、保修与安全注意事项

版权与用途

英文原版手册版权归 Drawmer Electronics Ltd. 所有。本文为便于中国用户理解设备使用方式而整理，保留原手册中的重要安全、连接、操作和规格信息。

一年有限保修摘要

Drawmer Electronics Ltd. 保证 1968 MkII 在按照原厂说明正常使用时，自原始购买日期起一年内基本符合手册列明规格。若发生有效保修索赔，Drawmer 可自行决定免费维修、更换产品，或在无法维修或更换时退还购买价格。保修不可转让，仅适用于原始购买者。因误用、改装或未经授权维修造成的损坏不在保修范围内。

安全注意

- 更换保险丝时只能使用符合 IEC127-2、250V、延时型、20mm x 5mm 规格的保险丝。
- 设备必须可靠接地，不要改动随机附带的电源线或保护接地。
- 不要自行维修设备；所有维修工作应交由合格服务人员处理。
- 不要让设备淋雨或受潮，避免火灾或触电风险。

产品介绍与主要特点

1968 MkII 是双通道电子管压缩器，提供平滑、温暖且具有音乐性的动态控制。它适合人声、乐器、鼓组、混音总线 and 母带前级处理。

- 双通道电子管压缩，可独立或立体声链接使用。
- Big 与 Air 风格的音色辅助控制，帮助保持低频和低频开放感。
- Soft-knee 风格动态响应，适合自然压缩。
- VU 表监看输出或压缩状态。

安装、供电与音频连接

设备应安装在通风良好的 19 英寸机架中。电子管设备工作时温度较高，应避免紧贴发热设备。

输入输出采用专业平衡线路连接，适合接入调音台插入点、总线处理链或音频接口线路 I/O。

设备应使用符合当地标准的电源连接和接地方式；任何供电、电压或保险丝相关操作都应在断电后进行。

前面板控制与信号流程

Threshold	设定压缩开始点。
Ratio / Slope	控制压缩强度。
Attack	决定瞬态保留程度。

Release	决定压缩恢复速度和律动。
Output Gain	补偿压缩后的电平。
Stereo Link	立体声处理时保持左右压缩一致。

使用建议与典型场景

- 总线压缩通常只需少量增益衰减即可提升凝聚力。
- 人声可使用较慢 Attack 保留咬字，再用 Release 贴合语句节奏。
- 鼓组可提高压缩量并混合原始信号链，以获得更强冲击感。
- 立体声素材请开启 Link，避免声像晃动。

技术规格重点

结构	双通道电子管压缩器。
模式	双单声道或立体声链接。
连接	平衡线路输入输出。
显示	VU 表。

故障处理与联系信息

如设备出现故障，请先检查供电、保险丝、机架/线缆连接、旁通状态、输入输出电平和外部设备设置。若确认设备本身可能存在问题，请联系购买渠道或 Drawmer 授权服务人员，不建议用户自行拆修。

英国原厂	Drawmer Electronics Ltd., Coleman Street, Parkgate, Rotherham, S62 6EL, UK
电话	+44 (0)1709 527574
邮箱	technical@drawmer.com
网站	www.drawmer.com
中国网站支持	199836453@qq.com